



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEG15ES - \*GE15FO - \*GEH15ES - 15 x 30 x 10 x

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-geg15es-ge15fo-geh15es-15-x-30-x-10-x-16mm>

### Specificaties

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Productnummer        | GEG15ES - GE15FO - GEH15ES                |
| EAN                  | 7440846227286                             |
| Merk                 | NexaParts                                 |
| Categorie            | Radiale Gewrichtslagers                   |
| afmeting             | 15 x 30 x 10 x 16 mm                      |
| Materiaal            | Staal / Staal                             |
| Kleur                | Metaal                                    |
| Style                | GEG15ES (d (gat) 15 mm)                   |
| model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig |
| Gewicht              | 0.05 Kg                                   |
| gelijk aan a         | GEG..ES                                   |
| gelijk aan b         | GEH..ES                                   |
| gelijk aan c         | GE..FO                                    |
| gelijk aan d         | MBH..                                     |
| gelijk aan e         | GE..B-A                                   |
| gelijk aan f         | GE..GS                                    |
| gelijk aan g         | SWB..S                                    |
| gelijk aan h         | GE..FO-2RS                                |
| Onderhoudplichtig    | ja                                        |
| B (kogelbreedte)     | 16 mm                                     |
| C (kooibreedte)      | 10 mm                                     |
| CN radiale speling   | 0,040 - 0,082 mm                          |
| D (huis)             | 30 mm                                     |
| Diameter gat (d)     | 15 mm                                     |
| Dichting             | No                                        |
| Draaggetal dynamisch | 21 kN                                     |
| Draaggetal statisch  | 106 kN                                    |
| Draaihoek            | 16 ° ?                                    |
| Kleur                | Metaal                                    |
| Materiaal            | Staal / Staal                             |
| Model                | Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig |

### Specificaties

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Model omschrijving | 15-280mm             |
| Norm               | DIN ISO 12 240-1 G   |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C   |
| Afmeting           | 15 x 30 x 10 x 16 mm |

### Pluspunten

- + Binnenring van lagerstaal, gehard en gefosfateerd, glijvlak behandeld met MoS2
- + Bredere binnenring en grotere draaihoek zijn nodig, subitabel
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, glijvlak behandeld met MoS2