



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radiale Gewrichtslager GEZ25ES-2RS - \*GE25ZO-2RS - 25,400 x 41,275 x

<https://www.nexaparts.nl/radiale-gewrichtslager-gez25es-2rs-ge25zo-2rs-25.400-x-41.275-x-19.050-x-22.225mm>

### Specificaties

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Productnummer        | GEZ25ES - 2RS - GE25ZO-2RS                     |
| EAN                  | 7440846236233                                  |
| Merk                 | NexaParts                                      |
| Categorie            | Radiale Gewrichtslagers                        |
| afmeting             | 25,400 x 41,275 x 19,050 x 22,225 mm           |
| Materiaal            | Staal / Staal                                  |
| Kleur                | Metaal                                         |
| Style                | GEZ25ES-2RS (d (gat) 25,4 mm)                  |
| model                | Gewrichtslager radiaal inch onderhoudsplichtig |
| Gewicht              | 0.12 Kg                                        |
| gelijk aan a         | GEZ..ES-2RS                                    |
| gelijk aan b         | GE..ZO-2RS                                     |
| gelijk aan c         | SR..ZO-2RS                                     |
| gelijk aan d         | B..LSS                                         |
| gelijk aan e         | SBB...-2RS                                     |
| Onderhoudplichtig    | ja                                             |
| B (kogelbreedte)     | 22225 mm                                       |
| C (kooibreedte)      | 19,05 mm                                       |
| CN radiale speling   | 0,080 - 0,180 mm                               |
| D (huis)             | 41275 mm                                       |
| Diameter gat (d)     | 25,4 mm                                        |
| Dichting             | Yes                                            |
| Draaggetal dynamisch | 56 kN                                          |
| Draaggetal statisch  | 166 kN                                         |
| Draaihoek            | 6 ° ?                                          |
| Kleur                | Metaal                                         |
| Materiaal            | Staal / Staal                                  |
| Model                | Gewrichtslager radiaal inch onderhoudsplichtig |
| Model omschrijving   | 12,7-152,4mm                                   |
| Temperatuur bereik   | -60°C up to +150°C                             |
| Afmeting             | 25,400 x 41,275 x 19,050 x 22,225 mm           |

**Pluspunten**

- + Binnenring van lagerstaal, gehard en gefosfateerd, glijvlak behandeld met MoS<sub>2</sub>
- + Buitenring van lagerstaal, gebroken, gehard en gefosfateerd, glijvlak behandeld met MoS<sub>2</sub>
- + met inch-afmetingen
- + Suffix-2RS: lipafdichtingen aan beide zijden