



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BIV - MET® BIZ 140100- (140x145x100)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-biv-met-biz-140100-140x145x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BIZ.140100                                              |
| EAN                  | 7442957214247                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Glijlagers                                              |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 140   Outer diameter: 145 |
| Materiaal            | Staal / Brons                                           |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Style                | 140x145x100                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 14.50                                                   |
| Hoogte               | 14.50                                                   |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-pockets                             |
| Afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 140   Outer diameter: 145 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                               |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                 |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Materiaal            | BRONS/STAAL/CU                                          |
| Model                | Cilinderbus                                             |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                               |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                            |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ                                         |
| Binnendiameter       | 140 mm                                                  |
| Buitendiameter       | 145 mm                                                  |
| Lengte               | 100 mm                                                  |