



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BIV - MET® BIZ 9590- (95x100x90)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-biv-met-biz-9590-95x100x90>

### Specificaties

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BIZ.9590                                              |
| EAN                  | 7442957214216                                         |
| Merk                 | GLT                                                   |
| Categorie            | Glijlagers                                            |
| afmeting             | Inner diameter: 95   Outer diameter: 100   Length: 90 |
| Materiaal            | Staal / Brons                                         |
| Kleur                | Grijs                                                 |
| Style                | 95x100x90                                             |
| model                | Cilinderbus                                           |
| Diepte/lengte        | 9.00                                                  |
| Breedte              | 10.00                                                 |
| Hoogte               | 10.00                                                 |
| Afmeting             | Binnendiameter: 95   Buitendiameter: 100   Lengte: 90 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                             |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                               |
| Kleur                | Grijs                                                 |
| Materiaal            | BRONS/STAAL/CU                                        |
| Model                | Cilinderbus                                           |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                            |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                             |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                          |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,04 tot 0,12 µ                                       |
| Binnendiameter       | 95 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 100 mm                                                |
| Lengte               | 90 mm                                                 |