



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BRO - MET® BMZ 0605- (6x8x4,5)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-met-bmz-0605-6x8x4.5>

### Specificaties

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ.0605                                              |
| EAN                  | 7442957178136                                         |
| Merk                 | GLT                                                   |
| Categorie            | Glijlagers                                            |
| afmeting             | Inner diameter: 06   Outer diameter: 08   Length: 4,5 |
| Materiaal            | Brons                                                 |
| Kleur                | Bruin                                                 |
| Style                | 6x8x4,5                                               |
| model                | Cilinderbus                                           |
| Diepte/lengte        | 0.45                                                  |
| Breedte              | 0.80                                                  |
| Hoogte               | 0.80                                                  |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-pockets                           |
| Afmeting             | Inner diameter: 06   Outer diameter: 08   Length: 4,5 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                              |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                               |
| Kleur                | Bruin                                                 |
| Materiaal            | BRONS/BRONS                                           |
| Model                | Cilinderbus                                           |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                             |
| Temperatuur bereik   | -40 to +250                                           |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ                                       |
| Binnendiameter       | 6 mm                                                  |
| Buitendiameter       | 8 mm                                                  |
| Lengte               | 4,5 mm                                                |