



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BRO - MET® BMZ 2825B- (28x32x25)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-met-bmz-2825b-28x32x25>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ.2825B                                            |
| EAN                  | 7442957168182                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 28   Outer diameter: 32   Length: 25 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 28x32x25                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 2.50                                                 |
| Breedte              | 3.20                                                 |
| Hoogte               | 3.20                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-pockets                          |
| Afmeting             | Inner diameter: 28   Outer diameter: 32   Length: 25 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                             |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Materiaal            | BRONS/BRONS                                          |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 to +250                                          |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,12 µ                                      |
| Binnendiameter       | 28 mm                                                |
| Buitendiameter       | 32 mm                                                |
| Lengte               | 25 mm                                                |