



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus POM - MET® POZ 6556445- (60x65x50)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-pom-met-poz-6556445-60x65x50>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | POZ.6050                                             |
| EAN                  | 9503369318485                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Lengte: 50   Binnendiameter: 60   Buitendiameter: 65 |
| Materiaal            | Staal / POM                                          |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 60x65x50                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 5.00                                                 |
| Breedte              | 6.50                                                 |
| Hoogte               | 6.50                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                           |
| Afmeting             | Lengte: 50   Binnendiameter: 60   Buitendiameter: 65 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | POM/STAAL                                            |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +130                                         |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ                                      |
| Binnendiameter       | 60 mm                                                |
| Buitendiameter       | 65 mm                                                |
| Lengte               | 50 mm                                                |