



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus POM - MET® POZ 2412- (24x27x12)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-pom-met-poz-2412-24x27x12>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | POZ.2412                                             |
| EAN                  | 9506877847249                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 12 |
| Materiaal            | Staal / POM                                          |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 24x27x12                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.20                                                 |
| Breedte              | 2.70                                                 |
| Hoogte               | 2.70                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                           |
| Afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 27   Length: 12 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | POM/STAAL                                            |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +130                                         |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 $\mu$                                  |
| Binnendiameter       | 24 mm                                                |
| Buitendiameter       | 27 mm                                                |
| Lengte               | 12 mm                                                |