



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus FER - MET FMZ - FMZ209 8095100

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-fer-met-fmz-fmz209-8095100>

### Specificaties

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Productnummer        | FMZ209.8095100                                                        |
| EAN                  | 7442957466417                                                         |
| Merk                 | GLT                                                                   |
| Categorie            | Glijlagers                                                            |
| afmeting             | 1. Inner diameter:80 2. Outer diameter:95 3. Length:100 4. Bauform:EG |
| Materiaal            | C67, Verenstaal 55Si7                                                 |
| Kleur                | Zwart                                                                 |
| Style                | 209 8095100                                                           |
| model                | Cilinderbus                                                           |
| Model omschrijving   | Glijlager (ingespannen)                                               |
| Afmeting             | 1. Inner diameter:80 2. Outer diameter:95 3. Length:100 4. Bauform:EG |
| Dynamische Belasting | 200 N/mm822 N/mm2                                                     |
| Glij snelheid        | 1 m/s                                                                 |
| Kleur                | Zwart                                                                 |
| Materiaal            | C67, Verenstaal 55Si7                                                 |
| Model                | Cilinderbus                                                           |
| Statische belasting  | 350 N/mm822 N/mm2                                                     |
| Temperatuur bereik   | -200 bis +350 °C'                                                     |
| Wrijfingscoefficient | > 0,5 μ                                                               |