



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BIV - MET® BIZ 8550- (85x90x50)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-biv-met-biz-8550-85x90x50>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BIZ.8550                                             |
| EAN                  | 7442957223263                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 85   Outer diameter: 90 |
| Materiaal            | Staal / Brons                                        |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 85x90x50                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 5.00                                                 |
| Breedte              | 9.00                                                 |
| Hoogte               | 9.00                                                 |
| Afmeting             | Lengte: 50   Binnendiameter: 85   Buitendiameter: 90 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | Staal / Brons                                        |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                           |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                         |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ                                      |
| Binnendiameter       | 85 mm                                                |
| Buitendiameter       | 90 mm                                                |
| Lengte               | 50 mm                                                |