



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Zuigslang - Persslang - Flexibel PVC - Budget - 38 x 47mm (Snijlengte per

<https://www.nexaparts.nl/zuigslang-persslang-flexibel-pvc-budget-38-x-47mm-snijlengte-per-meter>

### Specificaties

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Productnummer      | 219                    |
| EAN                | 9507162471248          |
| Merk               | Tonda                  |
| Categorie          | Slangen                |
| afmeting           | 38 x 47mm (1 meter)    |
| Materiaal          | PVC                    |
| Kleur              | Grijs                  |
| Style              | ø38 x 47mm (per meter) |
| model              | Zuigslang / Persslang  |
| Diepte/lengte      | 100.00                 |
| Breedte            | 100.00                 |
| Hoogte             | 100.00                 |
| Gewicht            | 3.45 Kg                |
| Materiaal          | PVC                    |
| <b>afwerking</b>   |                        |
| Inlage             | PVC spiraal            |
|                    |                        |
| Afmeting           | Per Meter              |
| Binnenmaat         | 38                     |
| Buitenmaat         | 47                     |
| Diameter slang ø   | 38mm                   |
| Kleur              | Grijs                  |
| Kleur              | Grijs                  |
| maat overig        | 38                     |
| Model              | Zuigslang / Persslang  |
| Rollengte          | 50m                    |
| Tuleaansluiting    | 38mm                   |
| Barstdruk          | 18 bar                 |
| Binnendiameter     | 38 mm                  |
| Buitendiameter     | 47 mm                  |
| Temperatuur bereik | -25°C / +60°C          |

### Specificaties

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Toepassing | industriewater, gier |
| Vacuüm/bar | 0,6                  |
| Wanddikte  | 4,5 mm               |
| Werkdruk   | 6 bar                |

### afmetingen

|        |           |
|--------|-----------|
| Lengte | Per meter |
|--------|-----------|

### afwerking

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Binnenwand | PVC                                  |
| Buitenwand | PVC (Weer- en verouderingsbestendig) |

### Pluspunten

- + Bijv.: Besteld u '1' dan ontvangt u 1 meter. Besteld u '4', dan ontvangt u 1 slang van 4 meter lang.
- + Geschikt voor transporteren en opzuigen van industriewater, gier en voor andere zware en middelzware toepassingen.
- + Ideaal voor tankwagens en algemeen gebruik.
- + Iedere gewenste lengte leverbaar (Met maximum van Rollengte)
- + Voor middelzware toepassingen.