



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Pyroguard bescherm slang Ø 70 mm (snijlengte per meter)

<https://www.nexaparts.nl/pyroguard-bescherm-slang-70-mm-snijlengte-per-meter>

### Specificaties

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Productnummer      | 33090                             |
| EAN                | 9507793511443                     |
| Merk               | NexaParts                         |
| Categorie          | Slangen                           |
| afmeting           | Ø 70 mm - snijlengte per meter    |
| Materiaal          | Glasvezel geweven                 |
| Kleur              | Rood                              |
| Style              | Ø 70 mm - snijlengte per meter    |
| model              | Beschermingsslang                 |
| Diepte/lengte      | 100.00                            |
| Breedte            | 7.00                              |
| Hoogte             | 7.00                              |
| <b>afmetingen</b>  |                                   |
| Binnendiameter     | 70 mm                             |
| Buitendiameter     | 70 mm                             |
| Binnenmaat         | 70                                |
| Buitenmaat         | 70mm                              |
| maat overig        | 70                                |
| Afmeting           | Per Meter                         |
| Kleur              | Rood                              |
| Kleur              | Rood                              |
| Materiaal          | Glasvezel geweven                 |
| Model              | Beschermingsslang                 |
| Temperatuur bereik | -40°C / +538°C (constant +260°C)  |
| Toepassing         | Bestendig tegen hoge temperaturen |
| <b>afmetingen</b>  |                                   |
| Lengte             | 1m                                |
| <b>afwerking</b>   |                                   |
| Binnenwand         | Glasvezel geweven                 |
| Buitenwand         | Siliconen                         |

**Pluspunten**

- + Goed bestendig tegen hoge temperaturen

**Minpunten**

- Maximaal 15 meter per rol te bestüllen