



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Chemicaliën slang Flexibel EPDM 32 mm x 44 mm

<https://www.nexaparts.nl/chemicalien-slang-flexibel-epdm-32-mm-x-44-mm>

### Specificaties

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer         | 33131                                                                                  |
| EAN                   | 9505429861788                                                                          |
| Merk                  | NexaParts                                                                              |
| Categorie             | Slangen                                                                                |
| afmeting              | 1 meter                                                                                |
| Materiaal             | EPDM                                                                                   |
| Kleur                 | zwart                                                                                  |
| Style                 | Binnendiameter ø32 mm                                                                  |
| model                 | Chemicaliën slang                                                                      |
| Diepte/lengte         | 100.00                                                                                 |
| Breedte               | 4.40                                                                                   |
| Hoogte                | 4.40                                                                                   |
| Afmeting              | Per Meter                                                                              |
| Barstdruk             | 30 bar                                                                                 |
| Binnenmaat            | 32                                                                                     |
| Buitenmaat            | 44mm                                                                                   |
| Electrische Geleiding | R<10?                                                                                  |
| Kleur                 | zwart                                                                                  |
| Kleur                 | zwart                                                                                  |
| maat overig           | 32                                                                                     |
| Materiaal             | EPDM                                                                                   |
| Model                 | Chemicaliën slang                                                                      |
| Temperatuur bereik    | -40°C / +120°C                                                                         |
| Toepassing            | Zeer goed chemicaliën bestendig, Zeer flexibel, Zuig- en perssling, volledig geleidend |
| <b>afmetingen</b>     |                                                                                        |
| Binnendiameter        | 32 mm                                                                                  |
| Buitendiameter        | 44 mm                                                                                  |
| Lengte                | 1m                                                                                     |
| Wanddikte             | 6 mm                                                                                   |
| <b>afwerking</b>      |                                                                                        |

## Specificaties

Binnenwand

EPDM

Inlage

Sterke synthetische textiel inlagen, Stalen spiraal

## Pluspunten

- + Ozon en UV bestendig, Weer- en verouderingsbestendig, Slijtvast, Bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten, Chemicaliënbestendig
- + Volledig geleidend
- + Zeer flexibel