



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Afzuigslang-Ventilatieslang - PU - 75mm (Lengte 10 meter)

<https://www.nexaparts.nl/afzuigslang-ventilatieslang-pu-75mm-lengte-10-meter>

### Specificaties

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Productnummer | 33551                            |
| EAN           | 9509249265641                    |
| Merk          | NexaParts                        |
| Categorie     | Slangen                          |
| Materiaal     | PU Polyurethaan                  |
| Kleur         | Transparant                      |
| Style         | Binnendiameter ø75mm (Per meter) |
| model         | Ventilatie & afzuigslang         |
| Diepte/lengte | 100.00                           |
| Breedte       | 100.00                           |
| Hoogte        | 100.00                           |

### afmetingen

|                |       |
|----------------|-------|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Lengte         | 10m   |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Binnenmaat            | 75                                   |
| maat overig           | 75                                   |
| Rollengte             | 10m                                  |
| Afmeting              | Volle rol 10m                        |
| Electrische Geleiding | Antistatisch                         |
| Kleur                 | Transparant                          |
| Kleur                 | Transparant                          |
| Materiaal             | PU Polyurethaan                      |
| Model                 | Ventilatie & afzuigslang             |
| Temperatuur bereik    | -40°C / +100°C                       |
| Toepassing            | Houtspaanders, Glas, Stof, Olienevel |

### afmetingen

|           |        |
|-----------|--------|
| Wanddikte | 0,4 mm |
|-----------|--------|

### afwerking

|            |    |
|------------|----|
| Binnenwand | PU |
| Buitenwand | PU |

## Specificaties

Inlage

Koperen spiraal

## Pluspunten

- + Iedere gewenste lengte leverbaar (Met maximum van Rollengte)
- + Ozon en UV bestendig, Weer- en verouderingsbestendig, Slijtvast, Drukvast & veerkrachtig, Bestand tegen minerale oliën, benzine, smeervetten en diverse solventen.
- + Zeer slijtvast