



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus POM - MET® POZ 2020A- (20x22x20)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-pom-met-poz-2020a-20x22x20>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | POZ.2020A                                            |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 20 |
| Materiaal            | Staal / POM                                          |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 20x22x20                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 2.00                                                 |
| Breedte              | 2.20                                                 |
| Hoogte               | 2.20                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                           |
| Afmeting             | Inner diameter: 20   Outer diameter: 22   Length: 20 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | Staal / POM                                          |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +130                                         |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,04 tot 0,12 µ                                      |
| Binnendiameter       | 20 mm                                                |
| Buitendiameter       | 22 mm                                                |
| Lengte               | 20 mm                                                |