



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus POM - MET® POZ 25090- (250x255x90)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-pom-met-poz-25090-250x255x90>

### Specificaties

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer        | POZ.25090                                              |
| Merk                 | GLT                                                    |
| Categorie            | Glijlagers                                             |
| afmeting             | Length: 90   Inner diameter: 250   Outer diameter: 255 |
| Materiaal            | Staal / POM                                            |
| Kleur                | Grijs                                                  |
| Style                | 250x255x90                                             |
| model                | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte        | 9.00                                                   |
| Breedte              | 25.50                                                  |
| Hoogte               | 25.50                                                  |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                             |
| Afmeting             | Length: 90   Inner diameter: 250   Outer diameter: 255 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                              |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                |
| Kleur                | Grijs                                                  |
| Materiaal            | Staal / POM                                            |
| Model                | Cilinderbus                                            |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                              |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +130                                           |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,04 tot 0,12 µ                                        |
| Binnendiameter       | 250 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 255 mm                                                 |
| Lengte               | 90 mm                                                  |