



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus POM - MET® POZ 18070- (180x185x70)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-pom-met-poz-18070-180x185x70>

### Specificaties

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer        | POZ.18070                                              |
| Merk                 | GLT                                                    |
| Categorie            | Glijlagers                                             |
| afmeting             | Length: 70   Inner diameter: 180   Outer diameter: 185 |
| Materiaal            | Staal / POM                                            |
| Kleur                | Grijs                                                  |
| Style                | 180x185x70                                             |
| model                | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte        | 7.00                                                   |
| Breedte              | 18.50                                                  |
| Hoogte               | 18.50                                                  |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                             |
| Afmeting             | Length: 70   Inner diameter: 180   Outer diameter: 185 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                              |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                |
| Kleur                | Grijs                                                  |
| Materiaal            | Staal / POM                                            |
| Model                | Cilinderbus                                            |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                              |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +130                                           |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 tot 0,12 µ                                        |
| Binnendiameter       | 180 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 185 mm                                                 |
| Lengte               | 70 mm                                                  |