



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus POM - MET® POZ 300140- (300x305x140)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-pom-met-poz-300140-300x305x140>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | POZ.300140                                              |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Glijlagers                                              |
| afmeting             | Inner diameter: 300   Outer diameter: 305   Length: 140 |
| Materiaal            | Staal / POM                                             |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Style                | 300x305x140                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 14.00                                                   |
| Breedte              | 30.50                                                   |
| Hoogte               | 30.50                                                   |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeerpockets                              |
| Afmeting             | Inner diameter: 300   Outer diameter: 305   Length: 140 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                               |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                 |
| Kleur                | Grijs                                                   |
| Materiaal            | Staal / POM                                             |
| Model                | Cilinderbus                                             |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                               |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +130                                            |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,04 tot 0,12 µ                                         |
| Binnendiameter       | 300 mm                                                  |
| Buitendiameter       | 305 mm                                                  |
| Lengte               | 140 mm                                                  |