



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus SIB - MET© SBZ 081408- (8x14x8)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-sib-met-sbz-081408-8x14x8>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | SBZ.081408                                           |
| EAN                  | 6096004443480                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 08   Outer diameter: 14   Length: 08 |
| Materiaal            | Sinterbrons                                          |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 8x14x8                                               |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 0.80                                                 |
| Breedte              | 1.40                                                 |
| Hoogte               | 1.40                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Afmeting             | Inner diameter: 08   Outer diameter: 14   Length: 08 |
| Dynamische Belasting | 5 N/mm2                                              |
| Glij snelheid        | 6 m/s                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Materiaal            | BRONS/BRONS                                          |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 10 N/mm2                                             |
| Temperatuur bereik   | -20 tot +100                                         |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 8 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 14 mm                                                |
| Lengte               | 8 mm                                                 |