



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus SIB - MET© SBZ 122010- (12x20x10)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-sib-met-sbz-122010-12x20x10>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | SBZ.122010                                           |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 12   Outer diameter: 20   Length: 10 |
| Materiaal            | Sinterbrons                                          |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 12x20x10                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.00                                                 |
| Breedte              | 2.00                                                 |
| Hoogte               | 2.00                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Afmeting             | Inner diameter: 12   Outer diameter: 20   Length: 10 |
| Dynamische Belasting | 5 N/mm <sup>2</sup>                                  |
| Glij snelheid        | 6 m/s                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Materiaal            | Sinterbrons                                          |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 10 N/mm <sup>2</sup>                                 |
| Temperatuur bereik   | -20 tot +100                                         |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 12 mm                                                |
| Buitendiameter       | 20 mm                                                |
| Lengte               | 10 mm                                                |