



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus NOX - MET® NXZ 4040- (40x44x40)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-nox-met-nxz-4040-40x44x40>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | NXZ.4040                                             |
| EAN                  | 6096000434475                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Length: 40   Inner diameter: 40   Outer diameter: 44 |
| Materiaal            | Niro / PTFE                                          |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 40x44x40                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 4.00                                                 |
| Breedte              | 4.40                                                 |
| Hoogte               | 4.40                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Afmeting             | Length: 40   Inner diameter: 40   Outer diameter: 44 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2 m/s                                                |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | PTFE/304                                             |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -200 tot +280                                        |
| Wrijfingscoefficient | 0,02 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 40 mm                                                |
| Buitendiameter       | 44 mm                                                |
| Lengte               | 40 mm                                                |