



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Cilinderbus NOX - MET® NXZ 3850- (38x42x50)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-nox-met-nxz-3850-38x42x50>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | NXZ.3850                                             |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 38   Outer diameter: 42 |
| Materiaal            | Niro / PTFE                                          |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 38x42x50                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 5.00                                                 |
| Breedte              | 4.20                                                 |
| Hoogte               | 4.20                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 38   Outer diameter: 42 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2 m/s                                                |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | Niro / PTFE                                          |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -200 tot +280                                        |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,02 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 38 mm                                                |
| Buitendiameter       | 42 mm                                                |
| Lengte               | 50 mm                                                |