



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Cilinderbus FER - MET FMZ - FMZ209 101425FG

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-fer-met-fmz-fmz209-101425fg>

### Specificaties

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Productnummer        | FMZ209.101425FG                                                      |
| Merk                 | GLT                                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                                           |
| afmeting             | 1. Inner diameter:10 2. Outer diameter:14 3. Length:25 4. Bauform:FG |
| Materiaal            | C67, Verenstaal 55Si7                                                |
| Kleur                | Zwart                                                                |
| Style                | 101425FG                                                             |
| model                | Cilinderbus                                                          |
| Model omschrijving   | Glijlager (ingespannen)                                              |
| Afmeting             | 1. Inner diameter:10 2. Outer diameter:14 3. Length:25 4. Bauform:FG |
| Dynamische Belasting | 200 N/mm <sup>9</sup> 12 N/mm <sup>2</sup>                           |
| Glij snelheid        | 1 m/s                                                                |
| Kleur                | Zwart                                                                |
| Materiaal            | C67, Verenstaal 55Si7                                                |
| Model                | Cilinderbus                                                          |
| Statische belasting  | 350 N/mm <sup>9</sup> 12 N/mm <sup>2</sup>                           |
| Temperatuur bereik   | -200 bis +350 °C'                                                    |
| Wrijfingscoefficient | > 0,5 μ                                                              |