



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus met afdichting BRO - MET®/LD- BMZ/LD 12050- (120x125x50)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-met-afdichting-bro-metld-bmzld-12050-120x125x50>

### Specificaties

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_LD.12050                                           |
| Merk                 | GLT                                                    |
| Categorie            | Glijlagers                                             |
| afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 120   Outer diameter: 125 |
| Materiaal            | Brons                                                  |
| Kleur                | Bruin                                                  |
| Style                | 120x125x50                                             |
| model                | Cilinderbus met afdichting                             |
| Diepte/lengte        | 5.00                                                   |
| Breedte              | 12.50                                                  |
| Hoogte               | 12.50                                                  |
| Afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 120   Outer diameter: 125 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm <sup>2</sup>                                   |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                |
| Kleur                | Bruin                                                  |
| Materiaal            | Brons                                                  |
| Model                | Cilinderbus met afdichting                             |
| Statische belasting  | 120 N/mm <sup>2</sup>                                  |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +150                                           |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                         |
| Binnendiameter       | 120 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 125 mm                                                 |
| Lengte               | 50 mm                                                  |