



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus met afdichting BRO - MET®/LD- BMZ/LD 105100-

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-met-afdichting-bro-metld-bmzld-105100-105x110x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_LD.105100                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Glijlagers                                              |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 105   Outer diameter: 110 |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 105x110x100                                             |
| model                | Cilinderbus met afdichting                              |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 11.00                                                   |
| Hoogte               | 11.00                                                   |
| Afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 105   Outer diameter: 110 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                                |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                 |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Model                | Cilinderbus met afdichting                              |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                               |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +150                                            |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,2 $\mu$                                      |
| Binnendiameter       | 105 mm                                                  |
| Buitendiameter       | 110 mm                                                  |
| Lengte               | 100 mm                                                  |