



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Cilinderbus met afdichting BRO - MET®/LD- BMZ/LD 2435B- (24x28x35)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-met-afdichting-bro-metld-bmzld-2435b-24x28x35>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_LD.2435B                                         |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 28   Length: 35 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 24x28x35                                             |
| model                | Cilinderbus met afdichting                           |
| Diepte/lengte        | 3.50                                                 |
| Breedte              | 2.80                                                 |
| Hoogte               | 2.80                                                 |
| Afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 28   Length: 35 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                             |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Model                | Cilinderbus met afdichting                           |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +150                                         |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 24 mm                                                |
| Buitendiameter       | 28 mm                                                |
| Lengte               | 35 mm                                                |