



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Cilinderbus met afdichting BRO - MET®/LD- BMZ/LD 160120-

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-met-afdichting-bro-metld-bmzld-160120-160x165x120>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_LD.160120                                           |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Glijlagers                                              |
| afmeting             | Inner diameter: 160   Outer diameter: 165   Length: 120 |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 160x165x120                                             |
| model                | Cilinderbus met afdichting                              |
| Diepte/lengte        | 12.00                                                   |
| Breedte              | 16.50                                                   |
| Hoogte               | 16.50                                                   |
| Afmeting             | Inner diameter: 160   Outer diameter: 165   Length: 120 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm <sup>2</sup>                                    |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                 |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Model                | Cilinderbus met afdichting                              |
| Statische belasting  | 120 N/mm <sup>2</sup>                                   |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +150                                            |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 tot 0,2 µ                                          |
| Binnendiameter       | 160 mm                                                  |
| Buitendiameter       | 165 mm                                                  |
| Lengte               | 120 mm                                                  |