



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BIV - MET® BIZ 2015- (20x23x15)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-biv-met-biz-2015-20x23x15>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BIZ.2015                                             |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 20   Outer diameter: 23   Length: 15 |
| Materiaal            | Staal / Brons                                        |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 20x23x15                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.50                                                 |
| Breedte              | 2.30                                                 |
| Hoogte               | 2.30                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-pockets                          |
| Afmeting             | Inner diameter: 20   Outer diameter: 23   Length: 15 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | Staal / Brons                                        |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                         |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,04 tot 0,12 µ                                      |
| Binnendiameter       | 20 mm                                                |
| Buitendiameter       | 23 mm                                                |
| Lengte               | 15 mm                                                |