



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BRO - LUB® BLZ 10560- (105x110x60)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-lub-blz-10560-105x110x60>

### Specificaties

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BLZ.10560                                              |
| Merk                 | GLT                                                    |
| Categorie            | Glijlagers                                             |
| afmeting             | Length: 60   Inner diameter: 105   Outer diameter: 110 |
| Materiaal            | Brons                                                  |
| Kleur                | Bruin                                                  |
| Style                | 105x110x60                                             |
| model                | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte        | 6.00                                                   |
| Breedte              | 11.00                                                  |
| Hoogte               | 11.00                                                  |
| Afmeting             | Length: 60   Inner diameter: 105   Outer diameter: 110 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                               |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                |
| Kleur                | Bruin                                                  |
| Materiaal            | Brons                                                  |
| Model                | Cilinderbus                                            |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                              |
| Temperatuur bereik   | -100 tot +200                                          |
| Wrijfingscoefficient | 0,03 tot 0,25 µ                                        |
| Binnendiameter       | 105 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 110 mm                                                 |
| Lengte               | 60 mm                                                  |