



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BRO - MET®/L BMZ/L 13570- (135x140x70)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-metl-bmzl-13570-135x140x70>

### Specificaties

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.13570                                            |
| Merk                 | GLT                                                    |
| Categorie            | Glijlagers                                             |
| afmeting             | Length: 70   Inner diameter: 135   Outer diameter: 140 |
| Materiaal            | Brons                                                  |
| Kleur                | Bruin                                                  |
| Style                | 135x140x70                                             |
| model                | Cilinderbus                                            |
| Diepte/lengte        | 7.00                                                   |
| Breedte              | 14.00                                                  |
| Hoogte               | 14.00                                                  |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-gaten                              |
| Afmeting             | Length: 70   Inner diameter: 135   Outer diameter: 140 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                               |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                |
| Kleur                | Bruin                                                  |
| Materiaal            | Brons                                                  |
| Model                | Cilinderbus                                            |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                              |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                           |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                         |
| Binnendiameter       | 135 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 140 mm                                                 |
| Lengte               | 70 mm                                                  |