



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Cilinderbus BRO - MET®/L BMZ/L 120100- (120x125x100)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-metl-bmzl-120100-120x125x100>

### Specificaties

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.120100                                            |
| Merk                 | GLT                                                     |
| Categorie            | Glijlagers                                              |
| afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 120   Outer diameter: 125 |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Style                | 120x125x100                                             |
| model                | Cilinderbus                                             |
| Diepte/lengte        | 10.00                                                   |
| Breedte              | 12.50                                                   |
| Hoogte               | 12.50                                                   |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-gaten                               |
| Afmeting             | Length: 100   Inner diameter: 120   Outer diameter: 125 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                                |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                                 |
| Kleur                | Bruin                                                   |
| Materiaal            | Brons                                                   |
| Model                | Cilinderbus                                             |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                               |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                            |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                          |
| Binnendiameter       | 120 mm                                                  |
| Buitendiameter       | 125 mm                                                  |
| Lengte               | 100 mm                                                  |