



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BRO - MET®/L BMZ/L 2625- (26x29x25)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-metl-bmzl-2625-26x29x25>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.2625                                           |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 26   Length: 25   Outer diameter: 29 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 26x29x25                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 2.50                                                 |
| Breedte              | 2.90                                                 |
| Hoogte               | 2.90                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-gaten                            |
| Afmeting             | Inner diameter: 26   Length: 25   Outer diameter: 29 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm <sup>2</sup>                                 |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 120 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                         |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 26 mm                                                |
| Buitendiameter       | 29 mm                                                |
| Lengte               | 25 mm                                                |