



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BRO - MET®/L BMZ/L 4230- (42x46x30)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-metl-bmzl-4230-42x46x30>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.4230                                           |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Length: 30   Inner diameter: 42   Outer diameter: 46 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 42x46x30                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 3.00                                                 |
| Breedte              | 4.60                                                 |
| Hoogte               | 4.60                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-gaten                            |
| Afmeting             | Length: 30   Inner diameter: 42   Outer diameter: 46 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                             |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                         |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 42 mm                                                |
| Buitendiameter       | 46 mm                                                |
| Lengte               | 30 mm                                                |