



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus BRO - MET®/L BMZ/L 6550- (65x70x50)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-bro-metl-bmzl-6550-65x70x50>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | BMZ_L.6550                                           |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 65   Outer diameter: 70 |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Style                | 65x70x50                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 5.00                                                 |
| Breedte              | 7.00                                                 |
| Hoogte               | 7.00                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager met smeer-gaten                            |
| Afmeting             | Length: 50   Inner diameter: 65   Outer diameter: 70 |
| Dynamische Belasting | 40 N/mm2                                             |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Bruin                                                |
| Materiaal            | Brons                                                |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 120 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -40 tot +250                                         |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,05 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 65 mm                                                |
| Buitendiameter       | 70 mm                                                |
| Lengte               | 50 mm                                                |