



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus TEF - MET®/P TFZ/P 0406- (4x5,5x6)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-tef-metp-tfzp-0406-4x5.5x6>

### Specificaties

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ_P.0406                                            |
| EAN                  | 6096004042058                                         |
| Merk                 | GLT                                                   |
| Categorie            | Glijlagers                                            |
| afmeting             | Length: 06   Inner diameter: 04   Outer diameter: 5,5 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                          |
| Kleur                | Grijs                                                 |
| Style                | 4x5,5x6                                               |
| model                | Cilinderbus                                           |
| Diepte/lengte        | 0.60                                                  |
| Breedte              | 0.55                                                  |
| Hoogte               | 0.55                                                  |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                              |
| Afmeting             | Length: 06   Inner diameter: 04   Outer diameter: 5,5 |
| Dynamische Belasting | <140 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Glij snelheid        | 2 (5 m/s wanneer oliegesmeerd) m/s                    |
| Kleur                | Grijs                                                 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                          |
| Model                | Cilinderbus                                           |
| Statische belasting  | 250 N/mm <sup>2</sup>                                 |
| Temperatuur bereik   | -195 tot +280                                         |
| Wrijfingscoefficient | 0,02 tot 0,2 µ                                        |
| Binnendiameter       | 4 mm                                                  |
| Buitendiameter       | 5,5 mm                                                |
| Lengte               | 6 mm                                                  |