



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus TEF - MET®/P TFZ/P 2435B- (24x28x35)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-tef-metp-tfzp-2435b-24x28x35>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ_P.2435B                                          |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 28   Length: 35 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 24x28x35                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 3.50                                                 |
| Breedte              | 2.80                                                 |
| Hoogte               | 2.80                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Afmeting             | Inner diameter: 24   Outer diameter: 28   Length: 35 |
| Dynamische Belasting | <140 N/mm2                                           |
| Glij snelheid        | 2 (5 m/s wanneer oliegesmeerd) m/s                   |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -195 tot +280                                        |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,02 tot 0,2 µ                                       |
| Binnendiameter       | 24 mm                                                |
| Buitendiameter       | 28 mm                                                |
| Lengte               | 35 mm                                                |