



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattemerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Industrieslang - luchtslang - persluchtslang - Raufilam Slidetec - PVC -

<https://www.nexaparts.nl/industrieslang-luchtslang-persluchtslang-raufilam-slidetec-pvc-6x11mm-rol-50m>

Specificaties

Productnummer	43719
EAN	6096048980958
Merk	Rehau
Categorie	Slangen
Diepte/lengte	5000.00
Breedte	5000.00
Hoogte	5000.00
Binnendiameter	6 mm
Buitendiameter	11 mm
afmetingen	
Lengte	50
Barstdruk	60 bar
Binnenmaat	6
Buitenmaat	11
Diameter slang ø	6
Keurmerk	REACH regulation (EC) no. 1907/2006 (no SVHC), 2000/53/EC and 2002/525/EC, RoHS 2011/65/EU and 2003/11/EC, WEEE 2012/19/EU
Kleur	Blauw
maat overig	6
Materiaal	PVC
Minimale buigradius	35 mm
Model	Persluchtslang
Norm	REACH regulation (EC) no. 1907/2006 (no SVHC), 2000/53/EC and 2002/525/EC, RoHS 2011/65/EU and 2003/11/EC, WEEE 2012/19/EU
Rollengte	50
Temperatuur bereik	-20°C/+60°C
Toepassing	Pneumatiek
Tuleaansluiting	6
Wanddikte	2.5 mm

Specificaties

Werkdruk 20 bar

Afmeting Rol (50m)

Kleur Blauw

afwerking

Binnenwand PVC

Buitenwand PVC

Pluspunten

- + Geen lengte- of diameterverandering
- + Gelijkblijvende kwaliteit: geen verdraaiing en twisten
- + Hoge flexibiliteit, ook bij lage buitentemperaturen
- + Onvergelijkbare haptonomie en eenvoudige handling bij het oprollen van de slang (bijv. een voordeel bij automatische haspels)
- + Uiterst stabiel en drukbestendig

De nieuwe industrieslang RAUFILAM SLIDETEC SOFT bestaat uit hoogwaardige, milieuvriendelijke en fysiologisch veilige materialen. Dankzij de interne waarden is de slang uiterst stabiel en drukbestendig. De gebruikte diagonale versterking waarborgt onder drukbelasting een gelijkblijvende stabiele kwaliteit.

Dankzij de unieke haptonomie is de SLIDETEC SOFT uitstekend geschikt voor toepassing bij automatische slanghaspels. Bovendien heeft deze slang zich als zijnde uitstekend bewezen bij pneumatische gereedschappen.