



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Cilinderbus TEF - MET® TFZ 1112- (11x13x12)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-tef-met-tfz-1112-11x13x12>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.1112                                             |
| EAN                  | 7440846422414                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Length: 12   Outer diameter: 13   Inner diameter: 11 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 11x13x12                                             |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 1.20                                                 |
| Breedte              | 1.30                                                 |
| Hoogte               | 1.30                                                 |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Afmeting             | Length: 12   Outer diameter: 13   Inner diameter: 11 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | PTFE/STAAL                                           |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -200°C - +280°C                                      |
| Wrijfingscoefficient | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Binnendiameter       | 11 mm                                                |
| Buitendiameter       | 13 mm                                                |
| Lengte               | 12 mm                                                |