



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Cilinderbus TEF - MET® TFZ 6554966- (5x7x8)

<https://www.nexaparts.nl/cilinderbus-tef-met-tfz-6554966-5x7x8>

### Specificaties

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productnummer        | TFZ.0508                                             |
| EAN                  | 9504293333148                                        |
| Merk                 | GLT                                                  |
| Categorie            | Glijlagers                                           |
| afmeting             | Lengte: 08   Binnendiameter: 05   Buitendiameter: 07 |
| Materiaal            | Staal / PTFE                                         |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Style                | 5x7x8                                                |
| model                | Cilinderbus                                          |
| Diepte/lengte        | 0.80                                                 |
| Breedte              | 0.70                                                 |
| Hoogte               | 0.70                                                 |
| leverancier          | 6554966                                              |
| Model omschrijving   | Glijlager onderhoudsvrij                             |
| Afmeting             | Lengte: 08   Binnendiameter: 05   Buitendiameter: 07 |
| Dynamische Belasting | 140 N/mm2                                            |
| Glij snelheid        | 2,5 m/s                                              |
| Kleur                | Grijs                                                |
| Materiaal            | PTFE/STAAL                                           |
| Model                | Cilinderbus                                          |
| Statische belasting  | 250 N/mm2                                            |
| Temperatuur bereik   | -200°C - +280°C                                      |
| Wrijfingscoëfficiënt | 0,03 - 0,25 µ                                        |
| Binnendiameter       | 5 mm                                                 |
| Buitendiameter       | 7 mm                                                 |
| Lengte               | 8 mm                                                 |

### Pluspunten

- + Alternatief voor Glycodur PG578F
- + Alternatief voor INA - Permaglide EGB580
- + Alternatief voor INA - Permaglide PAP580
- + Alternatief voor SKF PCM 578 E

**Pluspunten**

- + Geen onderhoud
- + Hoge draagcapaciteit
- + Vele toepassingen